



- 仕様・材料  
 天板：シラップ t18 小口テープ 貼り (シ)  
 背板：-  
 底板：シラップ t18 小口テープ 貼り (シ)  
 側板：-  
 内部：-  
 巾木：-  
 金物：StFB(黒皮) t3×32  
 他：転びどめ 青木 t10程度

A01 カスタムラックに差し込むだけ

①天板の後面にも小口テープを貼る場合は②コマと同面となるよう注意。②コマと①天板の後ろ面が揃わないと、うまくひっかかなくなる

逆に差し込みが緩くグラつく場合は、この面に小口テープを貼って厚さを調整する

マステをセットした様子

Point  
 ※正面のフラットバーは両面テープや接着材で取り付ける。StFBの見付が小さいので、ビスで止めるとビス頭が目立つ。

Point  
 ※転びどめは適当な端材を使ってOK。一辺をカンナやヤスリなどで斜めに落として完了。

-加工寸法表-

①天板 110×80×t18	②コマ 110×7×t18
	③StFB(黒皮) 110×32×t18
	④転びどめ 110×10×t10程度

-材料表-

- ・シラップ (t18 端材で可) : 2枚
- ・StFB(黒皮) (32×t3 端材で可) : 1枚
- ・青木 (どんな木材でも可) : 1本
- ・小口テープ 素材 W18 : 適宜
- ・接着剤等 : 適宜

※図面内の数字は全てmm表記 例:600(mm)=60cm など / ※図面内の実線は見えている形状、破線は見えていない部分の形状を示す / ※文字内の“t”は厚みを示す 例:t3=厚み3mm など / ※図面内の“StFB”はスチールフラットバーを示す(平鋼板)